

Kompakt, wendig und leistungsstark

Die Nass- und Trockensauger Ventos

- Ergonomischer Trage- und Fahrgriff, versenkbar
- Groß dimensionierte Räder mit stabiler Stahlachse
- Gerätesteckdose mit Anlauf- und Abschaltverzögerung
- Elektronische Saugkraftregulierung
- 7,5 m Gummianschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Blasluftanschluss
- Abschalt Elektroden
- Praktisches Aufnahmeboard für serienmäßiges Zubehör





Technische Daten	Ventos 20 E/L	Ventos 30 E/L
Art.-Nr.	58.391 0	58.393 0
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme / Gerätesteckdose	400 - 1200 W / 2400 W	400 - 1200 W / 2400 W
Absicherung	16 A	16 A
Volumenstrom max. (Turbine)	3.700 l/min	3.700 l/min
Unterdruck max. (Turbine)	24.000 Pa, 240 mbar	24.000 Pa, 240 mbar
Schalldruckpegel	72 dB (A)	72 dB (A)
Behältervolumen	17 l	32 l
Max. Füllvolumen beim Wassersaugen	ca. 6 l	ca. 17 l
Schutzart	IP x 4	IP x 4
Staubklasse	L	L
Gewicht ohne Zubehör	9,4 kg	9,9 kg
Maße in mm (L x B x H)	485 x 380 x 445	485 x 380 x 550

Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Saugschlauch Ø 36 mm x 3,5 m	(45.281 9)	(45.281 9)
Bodendüse mit separaten Gummilippen zum Nasssaugen	(58.402 1)	(58.402 1)
2 Verlängerungen 500 mm Edelstahl	(58.403 0)	(58.403 0)
Hauptfilterpatrone aus PES-Vlies	(45.440 3)	(45.440 3)
1 Staubbeutel	(45.440 0) 5 Stck.	(45.440 1) 5 Stck.
Handrohr, gebogen	(58.402 9)	(58.402 9)
Fugendüse 300 mm	(58.402 3)	(58.402 3)
Polsterdüse	(58.400 9)	(58.400 9)
Saugpinsel	(58.400 8)	(58.400 8)