


X PROFI-Serie

NEU



**KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL**  
platzsparende Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

**GROSS DIMENSIONIERTES EDELSTAHLMANOMETER**  
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

**ROTO-MOLD-CHASSIS**  
praktisch unzerstörbares Kunststoff-Gehäuse

**ORDNUNGSSYSTEM**  
praktisches Verstauen von Hochdruckpistole und Reinigungslanzen

**GELÄNDEGÄNGIGES FAHRWERK**  
robustes Fahrgestell für leichten Transport und hohe Stand-sicherheit

X PROFI 160 TST | 606120

► ZUBEHÖR | Seite 74-96

AUSSTATTUNG

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Axialpumpe
- Totalstop-System
- Stufenlose Druckregulierung
- Direktansaugung: Ansaughöhe 2.5 m
- Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdrehschutz



| MODELL  | X PROFI 160 TST |     | X PROFI 195 TST |     | X PROFI 175 TST |     |
|---------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| Art.Nr. | 606120          | NEU | 606150          | NEU | 606200          | NEU |

TECHNISCHE DATEN

|                            |                |                   |                   |                    |
|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Arbeitsdruck               | bar   MPa      | 30-140   3-14     | 30-170   3-17     | 30-160   3-16      |
| Wasserleistung             | l/min   l/h    | 11   660          | 8   480           | 12   720           |
| Zulässiger Überdruck       | bar   MPa      | 160   16          | 195   19.5        | 175   17.5         |
| Motordrehzahl              | U/min          | 1400              | 1400              | 1400               |
| Anschluss                  | V   ~   Hz   A | 230   1   50   14 | 230   1   50   14 | 400   3   50   6.7 |
| Leistungsaufnahme   Abgabe | kW             | 3.2   2.4         | 3.2   2.4         | 3.3   2.6          |
| Netzanschlusskabel         | m              | 5                 | 5                 | 5                  |
| Stecker                    |                | Schuko            | Schuko            | CEE 16 A           |
| Maße L   B   H             | mm             | 530   500   920   | 530   500   920   | 530   500   920    |
| Gewicht                    | kg             | 44                | 44                | 44                 |

LIEFERUMFANG

|                             |                  |                      |                    |                      |
|-----------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Hochdruckschlauch           | m   Art.Nr.      | 20 (DN6)   434161    | 20 (DN6)   434161  | 20 (DN6)   434161    |
| Sicherheits-Abschaltpistole | Modell   Art.Nr. | Starlet 4   12525    | Starlet 4   12525  | Starlet 4   12525    |
| Lanze mit Flachstrahldüse   | Düse   Art.Nr.   | ● 042   12435-M20042 | ○ 03   12435-M2003 | ● 042   12435-M20042 |
| Lanze mit Schmutzkiller     | Düse   Art.Nr.   | ● 042   12438-042    | ○ 03   12438-03    | ● 042   12438-042    |

