

NT 30/1 AP TE H

Sicherheitssauger NT 30/1 Ap Te H mit garantierter Filtrationseffizienz von 99,995 %. Bestens geeignet zum Saugen hochgefährlicher und krebserregender Stäube (Staubklasse H).



Bestell-Nr.

1.148-253.0

- Sicherheitssauger der Staubklasse H
- Halbautomatische Filterabreinigung
- Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik

Technische Daten

| | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|
| EAN-Code | | 4066529078032 |
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luftmenge | l/s | 74 |
| Vakuum | mbar / kPa | 273 / 27,3 |
| Behälterinhalt | l | 30 |
| Aufnahmeleistung | W | max. 1380 |
| Standardnenndweite | | DN 35 |
| Länge Gumminetzkabel | m | 7,5 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 70 |
| Farbe | | anthrazit |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 12,8 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 17 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 525 × 370 × 560 |

Ausstattung

| | | |
|--|-------|---------------------------------------|
| Sicherheitsfiltersack | Stück | 1 |
| Länge Saugschlauch | m | 2,5 |
| Typ Saugschlauch | | elektrisch leitend |
| Anzahl Saugrohre | Stück | 2 |
| Länge Saugrohre | mm | 550 |
| Material Saugrohre | | Stahl, verchromt |
| Krümmen | | elektrisch leitend |
| Breite Nass-/Trockenbodendüse | mm | 300 |
| Fugendüse | ■ | |
| Anschlussmuffe für E-Werkzeuge | ■ | |
| Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge | ■ | |
| Antistatiksystem | ■ | |
| Flachfaltenfilter | | HEPA-13 (H13) |
| Schutzklasse | | I |
| Stopplenkrolle | ■ | |
| Filterabreinigung | | Halbautomatische Filterabreinigung Ap |
| Staubklasse | | H |
| Behältermaterial | | Kunststoff |

■ im Lieferumfang enthalten.



Sicherheitssauger der Staubklasse H

- Filtrationseffizienz von 99,995 %.
- Elektronische Volumenstromüberwachung.
- Gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze.



Zugelassen für Asbestsanierung

- Sicherheitssauger der Staubklasse H.
- Erfolgreich bestandene Zusatzprüfung „Asbest“.
- Geprüft nach TRGS 519 für Deutschland.



Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör

- Erhöhte Anwendersicherheit.
- Ableitung der elektrostatischen Aufladung.
- Schutz vor elektrostatischer Entladung.

ZUBEHÖR VON NT 30/1 AP TE H 1.148-253.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|---|---|
| FILTER T / NT | | | | |
| Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H | | | | |
| Flachfaltenfilter HEPA-13 (H13) aus Glasfaser | 1 | 6.904-242.0 | Flachfaltenfilter HEPA-13 (H13) für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten. | ■ |
| Flachfaltenfilter Safety/HEPA | 2 | 6.907-671.0 | Flachfaltenfilter Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten. | □ |
| Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung | | | | |
| Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 Stück, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 3 | 2.889-231.0 | PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück. | □ |
| Sicherheitsfiltersets/-säcke | | | | |
| Sicherheitsfiltersack, 5 Stück, NT 30/1 | 4 | 2.889-183.0 | Sicherheitsfilterset mit Entsorgungsbeutel für Sicherheitssauger der Staubklasse H. Garantiert die staubfreie Entsorgung von gefährlichen Stäuben. | □ |
| Stofffilter | | | | |
| Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 5 | 2.889-281.0 | Zusätzlicher Membranfilter aus Vliesstoff für die Geräte der Tact- und Ap-Reihe. Direkt über den Behälter zu ziehen, ermöglicht er das Saugen ohne Filtertüte. Wasch- und wiederverwendbar. | □ |
| KRÜMMER | | | | |
| Krümmen, Kunststoff | | | | |
| Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus | 6 | 2.889-168.0 | Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet. | ■ |
| SAUGDÜSEN | | | | |
| Bodendüsen | | | | |
| Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm | 7 | 2.899-691.0 | Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35. Ausgestattet mit Bürststreifen und Gummilippen, die leicht gewechselt werden können. Breite: 300 mm. | ■ |
| Fugendüsen | | | | |
| Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 225 mm | 8 | 2.889-159.0 | Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm. | ■ |
| SAUGROHRE | | | | |
| Saugrohre, Metall | | | | |
| Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Stahl verchromt. Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2 | 9 | 2.889-191.0 | Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus verchromtem Stahl für Nass-/Trockensauger von Kärcher, Nennweite DN 35 und Länge je Saugrohr 550 mm. | ■ |
| SAUGSCHLÄUCHE | | | | |
| Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017) | | | | |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 10 | 2.889-136.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | ■ |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 11 | 2.889-137.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. | □ |
| Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe | 12 | 2.889-343.0 | Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | □ |
| VERBINDUNGSMUFFEN | | | | |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeuge, Clip-Anschluss | | | | |
| Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge, DN 35, Clip 2.0 | 13 | 2.889-151.0 | Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluf-Drehring geeignet zur Saugkraftregulierung bei Arbeiten mit Elektrowerkzeugen. Kompatibel mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss in DN 35. | ■ |
| Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus) | | | | |
| Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35 | 14 | 5.407-005.0 | Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 30/1 AP TE H 1.148-253.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER | | | | |
| Zubehörset Autoreinigung DN 35: Autosaugdüse, Polsterdüse, Fugendüse, Saugpinsel, Adapter DN 35 und 40, Adapter von DN 40 auf DN 35 | 15 | 2.862-166.0 | Zubehörset in Nennweite DN 35 zur Fahrzeuginnenreinigung für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Das Set beinhaltet diverse Düsen sowie Adapterstücke in den Nennweiten DN 35 und DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES ZUBEHÖR NT | | | | |
| Bohrstaubdüse DN 35 | 16 | 2.679-000.0 | Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35 | 17 | 2.889-312.0 | Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0 | 18 | 5.031-436.0 | Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.