




HÄNDETROCKNER AIR-WOLF S 520

SERIE S

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhacher Strasse 75
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF**TECHNISCHE DATEN**

Effektive Luftleistung	125 l/s
Luftgeschwindigkeit	95 km/h
Lufttemperatur	50 °C (100 mm nach Luftauslass, bei 21 °C Raumtemperatur)
Leistung Motor	250 W
Leistung Heizelement	0 bis 2.500 W (selbstregulierend nach Umgebungstemperatur)
Gesamtleistung	250 bis 2.750 W (selbstregulierend nach Umgebungstemperatur)
Stromstärke	1,2 - 12,0 A
Spannung	220 bis 240 V
Frequenz	50 oder 60 Hz
Betriebsgeräusch	65 dB
Motorumdrehungen pro Minute	4.500
Motortyp	Universalmotor
Grundplatte	selbstlöschender Kunststoff
Sensoreinstellung	50 bis 250 mm nach Luftauslass (einstellbar)
Schutzklasse	Schutzklasse II
IP-Schutzart	IP 23
Motorsicherung	Thermosicherung
Heizelementsicherung	Thermosicherung

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Warmluft-Händetrockner S 520, für alle Einsatzbereiche, mit intelligenter Steuerung, extremer Trockenleistung und großer Vandalensicherheit bei geringer Geräuschkentwicklung, auch für höchste Benutzerfrequenz geeignet, Bedienung automatisch durch gleichzeitige Auslösung von Infrarot- und Bewegungssensor, Laufzeit bis ca. 2 Sekunden nach Wegnehmen der Hände, maximal 120 Sekunden nach Einschalten, Sensorauslösung einstellbar 50 bis 250 mm nach Luftauslass, Gehäusematerial 1,5 mm Edelstahl, Gehäuseoberfläche gebürstet, effektive Luftleistung 125 Liter pro Sekunde (entspricht 7.500 Liter pro Minute oder 450 Kubikmeter pro Stunde), Luftgeschwindigkeit 95 Stundenkilometer, Lufttemperatur 50° Celsius (100 mm nach Luftauslass, bei 21°Celsius Raumtemperatur), Händetrocknungsdauer ca. 20 Sekunden, Leistung Motor 250 Watt, Leistung Heizelement 0 bis 2.500 Watt (selbstregulierend nach

Raumtemperatur), Gesamtleistung 250 bis 2.750 Watt (selbstregulierend nach Raumtemperatur), Stromstärke 1,2 bis 12 Ampère, Spannung 220 bis 240 Volt, Frequenz 50 oder 60 Hertz, Betriebsgeräusch 65 Dezibel, Motorumdrehungen 4.500 Umdrehungen pro Minute, Motortyp Universalmotor, Schutzklasse II, Schutzart IP 23, Befestigung mit 4-Punkt-Verschraubung, Stromanschluss verdeckt an Unterputzdose, Gewicht 4,4 Kilogramm, Diebstahlsicherung durch Spezialgehäuseschrauben, Prüfzeichen CE, GS, EMV, LVD, RoHS, für Aufputzmontage

ABMESSUNGEN


H x B x T 325 x 276 x 164 mm
Gewicht 4,40 kg

EINSATZGEBIETE:

Universell einsetzbar, auch in öffentlichen, stark frequentierten und vandalismusgefährdeten Bereichen: Flughäfen, Stadien, Veranstaltungshallen, Gastronomie, Schulen, Universitäten, Diskotheken, Kommunalbauten, Krankenhäuser, Ladengeschäfte, Kanzleien, Büros, Theater, Kinos, Hotels, Wellness etc.

MONTAGETIPP

Empfohlene Montagehöhen für AIR-WOLF Händetrockner der Serie S von Boden bis Geräteunterkante:

**ALTERNATIVE OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG**

AIR-WOLF Händetrockner S 505
Edelstahl weiß beschichtet, Art. 10-505



Art. 10-505