

# LX-RP 2000 TST


 NEU

**TECHNISCHE DATEN**

Arbeitsdruck	bar   MPa	30-165   3-16.5
Wasserleistung	l/min   l/h	32   1920
Zulässiger Überdruck	bar   MPa	185   18.5
Motordrehzahl	U/min	1400
Anschluss	V   ~   Hz   A	400   3   50   18
Leistungsaufnahme	kW	7.5
Netzanschlusskabel	m	5
Stecker		CEE 32A
Maße L   B   H	mm	735   580   1020
Gewicht	kg	114


**LIEFERUMFANG**

Hochdruckschlauch	m	30 (DN10)
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell   Art.Nr.	Starlet 3   12500
Lanze mit Flachstrahldüse	Düse   Art.Nr.	13   12420-D4013


 IHR FACHHÄNDLER INFORMIERT SIE GERNE!

## TECHNISCHE HIGHLIGHTS



### SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM

einfacher und schneller Wechsel von Reinigungslanzen



### KRÄNZLE REIHENPUMPE

erstklassige Schwemmwirkung bei hohem Arbeitsdruck



### KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL

platzsparende Aufbewahrung des Hochruckschlauchs mit klappbarer Kurbel



### STUFELOSE DRUCKREGULIERUNG

passender Arbeitsdruck für jede Reinigungsaufgabe



### ORDNUNGSSYSTEM

praktische Halterungen für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen



### FESTSTELL-BREMSE

sorgt für einen sicheren Stand



### PUMPENKOPF AUS SONDERMESSING

garantiert höchste Effizienz und Zuverlässigkeit



### KERAMIK-PLUNGER

extrem verschleißarm für eine maximale Lebensdauer



### MADE IN GERMANY

Entwickelt und gefertigt in Illertissen - mit über 50 Jahren Erfahrung, Expertise und Innovationskraft

