



## NT 611 ECO K

Einmotoriger, gewerblicher Nass- und Trockensauger mit 55 l Behältervolumen für alle Anwendungen im Handwerk, Gewerbe und in der Gebäudereinigung. Serienmäßig mit einem Grobfilter für Nasssaugbetrieb ausgestattet. Das spezielle Filtersystem ermöglicht den Wechsel zwischen nass- und trockensaugen ohne Filterentnahme (bei Einsetzen eines optionalen Flächenfilters). Mit serienmäßigem Zubehör C-DN 40, Zubehöralterung, Gummikabel und integrierter Entsorgungspumpe ausgestattet. Mechanische Filterabreinigung für die Reinigung des optionalen Flachfaltensfilters.

### 1 Integrierte Schmutzwasserpumpe

- Über die Entsorgungspumpe können große Mengen an Flüssigkeiten entsorgt werden, sodass kontinuierlich gesaugt werden kann.

### 2 Integrierte Zubehöraufbewahrung

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.



## NT 611 ECO K

- Mechanischer Filterrüttler
- Für Trockeneinsatz geeignet (mit optionalem Filter)
- Mit integrierter Schmutzwasserpumpe

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.146-209.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784721012	
<b>Luftmenge</b>	l/s	57
<b>Vakuum</b>	mbar / kPa	235 / 23,5
<b>Behälterinhalt</b>	l	55
<b>Max. Aufnahmeleistung</b>	W	max. 2350
<b>Leistung Entsorgungspumpe</b>	W	800
<b>Standardnennweite</b>		40
<b>Kabellänge</b>	m	10
<b>Schalldruckpegel</b>	dB(A)	63
<b>Gewicht</b>	kg	23
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	mm	350 x 725 x 525

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	m	4	<b>Feststellbremse</b>	■
<b>Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m</b>	■		<b>Filterabreinigung</b>	Filterabreinigung mechanisch
<b>Nass-/Trockenbodendüse</b>	mm	360	<b>Stoßfester Umlaufschutz</b>	■
<b>Fugendüse</b>	■		<b>Schubbügel</b>	■
<b>Grobschmutzfilter</b>	■		<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Ablassschlauch (ölbeständig)</b>	■		<b>Wartungsfreie Saugturbinen</b>	Stück 1
<b>Abschaltautomatik bei max. Füllmenge</b>	■			
<b>Behältermaterial</b>		Kunststoff		
<b>Clipsystem zur Schlauchverlängerung</b>	■			
<b>Ein-/Ausschaltautomatik</b>	■			
<b>Komplett entnehmbare Schmutzwasserpumpe</b>	■			

■ Im Lieferumfang enthalten.

# ZUBEHÖR FÜR NT 611 ECO K

## 1.146-209.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung	
<b>Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb</b>									
Grobschmutzfilter	1	6.904-287.0	1 Stück					Metall, gelocht, nicht für Trockeneinsatz geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Flachfaltenfilter Papier</b>									
Flachfaltenfilter Papier	2	6.904-367.0	1 Stück					Papier, Staubklasse-M-geprüft.	<input type="checkbox"/>
<b>Flachfaltenfilter PES</b>									
Flachfaltenfilter PES	3	6.904-360.0	1 Stück					Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	<input type="checkbox"/>
	4	6.904-190.0	1 Stück					Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse M geprüft.	<input type="checkbox"/>
<b>Papierfiltertüten (2-lagig)</b>									
Papierfiltertüten	5	6.904-208.0	5 Stück					Staubklasse-M-geprüft.	<input type="checkbox"/>
<b>Nassfilterbeutel</b>									
Nassfilterbeutel	6	6.904-211.0	5 Stück					Staubklasse-L-geprüft, allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	<input type="checkbox"/>
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>									
Flachfaltenfilter PTFE	7	6.907-455.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung für 1-motorige Tact- und Ap-Sauger, Staubklasse-M-geprüft. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR NT 611 ECO K

## 1.146-209.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Krümmen, Kunststoff</b>									
Krümmen, Kunststoff	1	5.031-904.0	1 Stück	DN 40				Der Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Varianten.	■
<b>Bodendüsen</b>									
Allzweckdüse Nass/Trocken	2	6.906-554.0	1 Stück	DN 40		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	■
	3	6.906-383.0	1 Stück	DN 40		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	□
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse	4	6.903-033.0	1 Stück	DN 40	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	■
	5	6.905-817.0	1 Stück	DN 40	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Saugrohr	6	6.900-275.0	1 Stück	DN 40	0,5 m			Das Saugrohr (DN 40, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen, gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	■
	7	6.900-514.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	□
<b>Saugschläuche (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch	8	6.906-714.0	1 Stück	40	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 4m, ölbeständig, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.	■
	9	6.906-241.0	1 Stück	35	4 m			4 m langer Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zuhörseite.	□
	10	6.906-279.0	1 Stück	40	10 m			10 m langer Standard-Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zuhörseite.	□
	11	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	□
Saugschlauch (Clip-System), C 35, 10 m	12	6.906-242.0	1 Stück	C- 35	10 m			Elektrisch leitender, 10 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	□
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch	13	4.440-678.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer, nicht elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zuhörseite. Ohne Modul.	■
<b>Umbausatz nicht leitende Medien</b>									
Umbausatz nicht leitende Medien	14	2.882-517.0	1 Stück					Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	■
<b>Krümmen, Edelstahl</b>									
Krümmer, Edelstahl	15	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl, gebogen, DN 35	□
	16	6.902-079.0	1 Stück	DN 40				Edelstahl, gebogen, DN 40	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR NT 611 ECO K

## 1.146-209.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Krümmter, Metall</b>									
Krümmter, Metall	17	6.900-519.0	1 Stück	DN 35				Der robuste, verchromte Metall-Krümmter (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmter verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0; C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
	18	6.900-276.0	1 Stück	DN 40				Der robuste, verchromte Metall-Krümmter (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmter verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0; C 40-DN 40, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
<b>Autosaugdüsen</b>									
Autodüse	19	6.900-952.0	1 Stück	DN 40		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Fahrbahndüsen</b>									
Fahrbahndüse	20	4.130-401.0	1 Stück	DN 40		611 mm		Metall, höhenverstellbar, Bürstenstreifen, Gummilippen (nur für NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/ Tact Versionen)	<input type="checkbox"/>
<b>Gummirüssel</b>									
Gummirüssel	21	4.763-057.0	1 Stück	40				Gummi	<input type="checkbox"/>
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	22	6.902-105.0	1 Stück	DN 40	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Kombidüsen, trocken</b>									
Kombidüse Trocken	23	6.906-639.0	1 Stück	DN 35		262 mm		Kunststoff mit Edelstahl-Gleitsohle, umschaltbar. Nur CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>									
Saugrohr	24	6.902-081.0	1 Stück	DN 40	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	25	6.906-531.0	1 Stück	DN 40	1 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Kunststoff</b>									
Saugrohr, DN 61	26	6.900-224.0						Kunststoff	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>									
Reparaturset, C 40	27	2.639-873.0	1 Stück	DN 40				Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlussystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Verlängerungsschläuche (Clipsystem)</b>									
Verlängerungsschlauch	28	6.906-344.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			2,5 m langer, nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-40-Schläuche mit Clip-System.	<input type="checkbox"/>
<b>Zubehörkorbe</b>									
Zubehörkorb NT 611 Eco	29	6.906-343.0						Metallgitter/ Kunststoff beschichtet zum Einhängen zwischen den Schubdüsenrohren zur Aufbewahrung von Kleinteilen und Filtern, etc.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), elektrisch leitend</b>									
Anschlussmuffe C DN 40	30	5.407-109.0	1 Stück	DN 40				Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	31	5.407-111.0	1 Stück	DN 40				Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR NT 611 ECO K

## 1.146-209.0



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>Reduziermuffen</b>									
Reduziermuffe	32	5.407-113.0	1 Stück	DN 40				Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>									
Reduziermuffe	33	6.902-017.0	1 Stück	DN 40				Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	34	6.902-072.0	1 Stück	DN 35				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger</b>									
Feuerwehrset	35	2.637-360.0		DN 40				Zielgruppenspezifisches robustes Komplettzubehörset für Reinigungsarbeiten in Verbindung mit ölbeständigem Saugschlauch und Metallbodendüse.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR NT 611 ECO K

## 1.146-209.0

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Suction hoses</b>									
	1	2.639-905.0						Reparaturset für alle C-40 und DN 40 Schläuche	<input type="checkbox"/>
	2	6.389-839.0							<input type="checkbox"/>
<b>Suction tools</b>									
	3	6.900-929.0						Kunststoff	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.